



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



CODIFICACIÓN DEL PRODUCTO

N 3 2 2 3 X R D T X

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ejemplo de Código

Referencia Campos

CAMPO	NOMBRE	VARIANTE	DESCRIPCIÓN
1	Marca	N	Nosso
		x	Otro
2	Corriente máxima por fase	≤ 32	≤ 32 Amper
3	Voltaje	2	220V
		1	120V
4	Cantidad de fases	3	Trifásico
		2	Bifásico
		1	Monofásico
5	Wifi	W	Con Wifi y Bluetooth
		x	Solo Bluetooth
6	Lector RFID	R	Con lector de tarjetas
		x	Sin lector
7	Display	D	Display Icd
		x	Sin display
8	Cable o Toma	T	Toma hembra
		C	Cable incorporado
9	Largo del cable incorporado	x	Sin cable
		≥1	Metros de cable

CLASIFICACIÓN ACORDE A NORMATIVA

Características de la entrada de la fuente de alimentación	Sistema de alimentación de VE conectado a una red de suministro de CA
	Permanentemente conectado
Características de la salida de la fuente de alimentación	Sistema de alimentación de VE a CA
Condiciones ambientales normales	Utilización en exterior
Acceso	Equipo para utilización con acceso restringido
Método de montaje	Equipo estacionario montado sobre suelo
Protección contra choque eléctrico	Clase I
Modo de carga	Modo 3



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Norma constructiva	IEC 61851
Alimentación	3ph + N + PE / 1ph + N + PE
Tensión Nominal	400/230 V (+/- 10%)
Corriente Nominal	32 A
Potencia nominal	22 / 11 / 7 kW Configurables
Tensión de Salida	400/230 V
Corriente de Salida	desde 6 A hasta la corriente nominal
Frecuencia	50/60 Hz
Factor de Potencia	>0,95
Esquema de puesta a tierra	TT
Clase de aislamiento	Clase I
Modo de carga	MODO 3
Outlet	Tipo 2
Protecciones internas	RCD 30mA / RCD 6mA / Cortocircuito / Sobrecarga / Sobretensiones
Consumo en modo stand-by	<100 W
Conexión	borne a tornillo hasta 6 mm ²

ESPECIFICACIONES AMBIENTALES

Utilización	Interior y exterior
Altitud máxima	<1000 m sin derrateo
Temperatura de utilización	-20 °C hasta +50°C
Humedad relativa	5 a 90%

ESPECIFICACIONES DE INTERFAZ

Indicación luminosa	Baliza luminosa RGB
HMI	display LCD retroiluminado
Lector RFID	ISO/IEC 14443 A
Comunicación	OCPP / Modbus
Conectividad	TCP-IP Wi-Fi / Ethernet / Bluetooth

ESPECIFICACIONES CONSTRUCTIVAS

Grado de protección IP	IP54
Grado de protección IK	IK10
Medidas (h x a x p)	375 x 196 x 103
Construcción	Gabinete termoplástico
Color	RAL 6029 / RAL 7021
Tipo y largo de cable	Opcional de 5 m
Montaje	sobre pared o totem
Fijación	mediante tornillos a placa de montaje
Peso	4,4 kg (7,2 kg si incluye cable)